

RSFE-4P-2FE-60

SWITCH LANBERG 4X POE+/2X 100MB



CECHY PRODUKTU:

- całkowity budżet PoE 60W,
- 2x 100BASE-TX UPLINK, 4x 100BASE-T PoE+,
- inteligentna funkcja odłączania portów PoE,
- tryb EXTEND do 250m, max. 10 Mb/s oraz zasilania PoE+,
- uszy montażowe do szaf rack 10" i 19" w zestawie.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Liczba portów Ethernet	6
Ilość portów POE	4
Specyfikacja portów	2x 100BASE-TX, 4x 100BASE-T PoE+
Maksymalna prędkość łącza sieciowego	100 Mbps
Rodzaj łącza sieciowego	Ethernet
Rozmiar	10", 19"
Obsługa PoE	Tak
Obsługiwane standardy PoE	802.3at, 802.3af
Typ zasilania PoE	PoE, PoE+
Całkowity budżet PoE	60 W
Maksymalna moc na port	30 W
Przepustowość	1,2 Gbps
Tablica adresów MAC	1K
Chłodzenie	Otwory wentylacyjne, Pasywne
Wymogi zasilania	100-240V AC
Zużycie energii	65 W
Ochrona przeciwprzepięciowa	4 kV
Sygnalizacja pracy	Dioda LED
Standardy przewodowe	IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x (Flow-Control), IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+
Funkcje	Inteligentna funkcja odłączania portów PoE, Tryb Extend
Wysokość teleinformatyczna	1 U
Wymiary	118 x 200 x 44,45 mm
Waga	0,73 kg
Zalecana temperatura otoczenia	od 5 do 55 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	od 0 do 85 %